



Alicate Amperímetro Classe III 600V MINIPA ET-3201A

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Display	LCD
Garantia	1 ano
Lanterna	✓
True RMS	AC
Duty Cycle	✓

Tensão AC	600m/6/60/600V
Tensão DC	600m/6/60/600V
Corrente AC	600μ/6000μ/60m/600m/6/10A
Corrente DC	600μ/6000μ/60m/600m/6/10A
Frequência	10~10MHZ
Temperatura	-20°C a 1000°C
Luz de Fundo	Display Invertido
Resistência	600/6k/60k/600k/6M/60MΩ
Alimentação	2x1,5V AAA
Capacitância	60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/60mF
Display/Contagem	3 5/6 Dígitos/6000 Contagens
Auto desligamento	✓
Mudança de faixa	Automática
Máx-Min-Méd-Rel	Máx/Min/Rel
Precisão Básica	0,5%
Frequência de Rede	✓
Continuidade e Diodo	✓
Categoria de Segurança	CAT III 600V
Congelamento de leitura	Data Hold
Dimensões (mm)/Peso (g)	140x72x37/195
Indicador de Bateria fraca	✓
Detecção de tensão sem contato	NCV/Live