



DESCRIÇÃO

Serra Tico Tico GST 750 520W 220V com Lâmina - BOSCH-06015B41D0-000
Acompanha:

- 1 Lâmina para corte em madeira,
- 1 Sapata,
- 1 Proteção de farpas e
- 1 Proteção contra pó

A serra tico tico Bosch GST 750 110V possui motor eficiente de 520W que oferece maior capacidade de corte. Tem mais precisão e 4 níveis de velocidade pendular, além de seleção de até 6 níveis de velocidade para trabalho com diferentes tipos de materiais. O seu design robusto conta com proteção anti-lascas, punho ergonômico com borracha para mais conforto do usuário, base de alumínio para mais resistência, sapata para proteção da peça de corte e encaixe de lâmina SDS. Possui saída para extração de pó integrada e adaptabilidade com aspiradores de pó. Acompanha: 1 lâmina para corte em madeira T 111C, 1 sapata, 1 proteção de farpas e 1x proteção contra pó.

DADOS TECNICOS

Fonte de Energia: Cabo

Baterias são necessárias? Não

Pilhas são necessárias? Não

Voltagem: 127V / 220V

Público Alvo: Instaladores (cozinha armário, pavimentação), Carpinteiros, Madeireiro, Marceneiro, Eletricista, Renovadores, Decorador de interiores

Cor: Azul

Acabamento da ferramenta / Composição da ferramenta: Poliamida, metal e elastômero

Acabamento do cabo / Material do cabo: Borracha, cobre

Comprimento do cabo (m): 2

Potência da ferramenta (W): 520W

Velocidade variável? Sim

Número de Velocidades: 6

Controle de Torque? Não

Vibração (m/s^2): Valores totais de vibração ah (soma vetorial nas três direções) e incerteza K determinada em função da EN 62841-2-11: Serrar placa de aglomerado de madeira com lâmina de serra T 144 D: ah,b = 5,4 m/s^2 , K = 1,5 m/s^2 , Serrar chapa de metal com lâmina de serra T 118 A: ah,m = 7,7 m/s^2 , K = 1,5 m/s^2 .

Ruído: Nível de pressão sonora 88 dB(A); nível de potência sonora 96 dB(A). Incerteza K = 5 dB.

Dimensões do produto (AxLxP): 26,4 x 21,35 x 7,5