



REGISTRADOR DE TEMPERATURA E UMIDADE COM SENSOR EXTERNO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

FAIXA DE MEDIÇÃO: -30°C +70°C / 10% A 90% UR

PRECISÃO: $\pm 0,5$ (-20°C ~ 40°C / $\pm 1,0$ -30°C ~ -21°C E 41°C ~ 70°C / RU $\pm 5\%$

MEMORIA: 32.000 REGISTROS

INTERVALO DE REGISTROS: 10 SEGUNDOS ~ 24 HORAS

MODO INICIAR: PRECIONE O BOTÃO OU USE O SOFTWARE

MODO DE PARADA: PRECIONE O BOTÃO OU USE O SOFTWARE

ALARME: CONFIGURÁVEL

TEMPERATURA: ATÉ 3 LIMITES ALTO E 2 LIMITES BAIXO

UMIDADE: 1 LIMITE ALTO E 1 LIMITE BAIXO

TIPO DE ALARME: TIPO ÚNICO (SIN) TIPO CUMULATIVO (CUM)

ATRASSO DE ALARME: SEGUNDOS ~ 24 HORAS

INTERFACE DE DADOS: PORTA USB

TIPO DE RELATÓRIO: RELATÓRIO DE DADOS EM PDF

BATERIA: CR2450 DE 3,0 V

NÍVEL DE PROTEÇÃO: IP65

COMPRIMENTO DA Sonda EXTERNA: 1,2 M

DIMENSÕES: 97MM X 43MM X 12,5MM (CxLxA)